

## スポンジチタン

### < 品 質 >

品種	記号	JIS	Ti (%min)	化学成分(% max.)									硬 度 ( BHN )
				Fe	Cl	Mn	Mg	Si	N	C	H	O	
Soft	S-90	-	99.8	0.03	0.08	0.002	0.04	0.02	0.006	0.01	0.003	0.05	90max
Sponge	S-95	-	99.7	0.04	0.08	0.002	0.04	0.02	0.006	0.01	0.003	0.06	95max
Mild	M-100	JIS 1	99.6	0.08	0.10	0.005	0.05	0.02	0.010	0.02	0.004	0.07	100max
Sponge	M-120	JIS 2	99.5	0.12	0.12	0.010	0.06	0.03	0.015	0.02	0.005	0.10	120max

- ・形状：不定形 参考粒度 0.84mm ~ 12.7mm、0.84mm ~ 25.4mm 90%以上
- ・用途：チタン展伸材（板、管、棒、線）、チタン合金の原料、稀元素ガスのゲッター
- ・包装：270 kg入りドラム缶、他

### < 物理的性質 >

沸 点	融 点	比 重
3,260	1,668	4.50 ( 20 )

## お問い合わせ

営業部 チタン営業グループ

TEL.03-5776-3102

FAX.03-5776-3111

E-mail:titanium@osaka-ti.co.jp